

⚠ WARNING

THIS BOOM SHOULD NOT BE USED ON UNEVEN GROUND. CONSULT YOUR FORK TRUCK MANUFACTURER TO VERIFY THAT YOUR TRUCK MEETS OR EXCEEDS THE FOLLOWING TABLE WHICH IS BASED ON A LOAD HEIGHT NOT EXCEEDING 60 INCHES. CONSULT FORK TRUCK MANUFACTURER FOR FORK LIFT SPECIFICATIONS OVER 60 INCHES. OPERATOR RIGGING TRAINING RECOMMENDED PRIOR TO USE.

⚠ ADVERTENCIA

ESTA PLUMA NO DEBE USARSE EN PISO DESIGUAL. CONSULTE CON EL FABRICANTE DEL MONTACARGAS PARA VERIFICAR QUE SU MONTACARGAS REUNE Ó EXCEDE LA SIGUIENTE TABLA QUE ESTÁ BASADA EN ALTURA DE CARGA QUE NO EXCEDA 1524 MM. CONSULTE EL MANUAL DEL PROPIETARIO PARA ESPECIFICACIONES DE MONTACARGAS PARA MÁS DE 1524 MM. SE RECOMIENDA EL APRENDIZAJE DE APAREJOS ANTES DEL USO.

⚠ AVERTISSEMENT

CET ACCROISSEMENT NE DEVRAIT PAS ÊTRE UTILISÉ SUR UN SOL INÉGAL. CONSULTEZ VOTRE MANUEL D'UTILISATION POUR CHARIOT ÉLEVATEUR AFIN DE VÉRIFIER QUE VOTRE MONTE-CHARGE RENCONTRE OU EXÈDE LES EXIGENCES SUIVANTES. CET TABLEAU EST BASÉ SUR UNE HAUTEUR DE CHARGEMENT NE DÉPASSANT PAS 1524 MM. CONSULTEZ VOTRE FABRICANT DE CHARIOTS ÉLEVATEURS POUR LES SPÉCIFICATIONS D'UN MONTE-CHARGE DONT LA HAUTEUR DE CHARGEMENT EST SUPÉRIEURE À 1524 MM.

LIFTING CAPACITY GUIDELINES - LB.	GUIA DE CAPACIDAD DE ELEVACIÓN - KG.	GUIDE DES CAPACITÉS D'ÉLEVATION - KG.		
CAPACITY OF FORK TRUCK	DISTANCE FROM MAST FACE TO LOAD CENTER			
CAPACIDAD DEL MONTACARGA	DISTANCIA DE LA CARGA DEL MÁSTIL AL CENTRO DE CARGA			
CAPACITÉ DU MONTE-CHARGE	DISTANCE DE LA FACE DU MÂT AU CENTRE DE CHARGE EN MM			
	6 ft./1828 mm	8 ft./2438 mm	10 ft./3044 mm	12 ft./3657 mm
2000 lb./907 kg.	590 lb./267 kg.	500 lb./226 kg.	410 lb./186 kg.	325 lb./147 kg.
3000 lb./1360 kg.	925 lb./419 kg.	800 lb./362 kg.	675 lb./306 kg.	550 lb./249 kg.
4000 lb./1814 kg.	1400 lb./635 kg.	1200 lb./544 kg.	1000 lb./453 kg.	800 lb./362 kg.
5000 lb./2268 kg.	1725 lb./782 kg.	1500 lb./680 kg.	1275 lb./578 kg.	1050 lb./476 kg.
6000 lb./2721 kg.	2125 lb./963 kg.	1800 lb./839 kg.	1575 lb./714 kg.	1300 lb./589 kg.
7000 lb./3175 kg.	2565 lb./1163 kg.	2225 lb./1009 kg.	1886 lb./865 kg.	1550 lb./703 kg.
8000 lb./3628 kg.	3000 lb./1360 kg.	2600 lb./1179 kg.	2200 lb./997 kg.	1800 lb./816 kg.
9000 lb./4082 kg.	3350 lb./1519 kg.	2900 lb./1315 kg.	2460 lb./1111 kg.	2000 lb./907 kg.
10,000 lb./4536 kg.	3900 lb./1769 kg.	3400 lb./1542 kg.	2900 lb./1315 kg.	2400 lb./1089 kg.

VESTIL MANUFACTURING CORPORATION
ANGOLA, INDIANA USA

Ph: (260) 665-7586 • Fax: (260) 665-1339 • www.vestil.com

278
Revised 10/05